

リーフタイプ・スナップアクション

サーモスタット

US-415

用途／電気こたつ、あんか 等

温度設定 Max. 105℃

温度可変型



US-415BXDS2



モデルコード

US-415□XD□□-□-□□

- 特殊仕様
- 負荷型式
 - L : 500W を超え 600W 以下
 - 無記号 : 500W 以下
- カバー型式
 - 1 : カバー孔あき
 - 2 : カバー孔なし
- ストッパー型式
 - O : 固定タイプ
 - M : ∠180°可変タイプ [カシメ]
 - S : ∠310°可変タイプ [半田付]
- 接点材質
 - D : Ag、AgNi 合金接点
- 接点型式
 - X : 温度上昇により "OFF"
- 温度ヒューズ型式
 - A : 垂直取付 [両側]
[ストッパー型式は S のみ]
∠270°回転にて可変幅 37℃
 - B : 水平取付 [両側]
[ストッパー型式は S のみ]
∠270°回転にて可変幅 37℃
 - H : 水平取付 [両側]
[ストッパー型式は M のみ]
∠180°回転にて可変幅 34℃
 - F : 垂直取付 [片側] 固定タイプ
[ストッパー型式は O のみ]



US-415HXDM2

仕様

電気定格(抵抗負荷)	一般品 : AC 125 V MAX. 500W (Min. 200mA) Lタイプ : AC 125 V MAX. 600W (Min. 200mA)	
温度設定範囲(一点固定)	70~100℃	101~105℃
温度公差(動作温度)	±4℃	±5℃
Diff (OFF・ONの温度差)	7~15℃	9~17℃
回路抵抗	50MΩ 以下	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガーにて]	
耐電圧	AC 1500 V / 1分間	
耐熱性	130℃	
耐寒性	-20℃	
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]	

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

外形寸法図

