

超小型 3.8mm、リード線付


角型 サーモスタット

US-639

用途／ハンドルヒータ、給湯器、自販機、モーター 等

温度設定 Max. 100℃

耐熱樹脂ボディ



US-639AXDD11



仕 様

電気定格(抵抗負荷)	AC 125V MAX. 8A (Min. 200mA) AC 250V MAX. 4A (Min. 200mA) DC 12V MAX. 8A (Min. 200mA) DC 24V MAX. 4A (Min. 200mA)
温度設定範囲(一点固定)	50~100℃ (5℃ 刻み設定)
温度設定公差(動作/復帰)	±5℃、±7℃、±10℃/±15℃
OFF・ONの温度差	40K (標準)
回路抵抗(初期値)	70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (DC 500V/メガにて)
耐電圧	AC 1,500V/1分間 (AC仕様) AC 1,500V/1分間 (DC仕様)
耐熱性	100℃ (リード線は除く)
耐寒性	-20℃
開閉耐久性	6,000 回以上

※50・55℃OFFのディファレンシャルは標準の40Kと異なりますので、詳細はお問合わせねがいます。
※各種安全規格認定品の型式・仕様は上記と一部異なる場合がありますので、詳細はお問合わせ
願います。

※本仕様を超える仕様については、別途ご相談ください。

モデルコード

US-639 AX □ □ □

リード線 2 : AWG#20
導体サイズ

リード線 型式
A2 : 架橋ポリエチレン絶縁電線
(UL3398、白色、長さ70mm)
(AC仕様)
D2 : 架橋ポリエチレン絶縁電線
(UL3398、黒色、長さ70mm)
(DC仕様)

ケース型式
A : AC仕様 白色
D : DC仕様 黒色

接点型式 X : 温度上昇により“OFF”

接点材質 A : Ag 合金接点

外形寸法図

US-639AXAB

