

コンパクト設計で強化絶縁に対応
高速熱応答 (S.O.D) 仕様対応品
サーモスタット

US-828


用途／複写機、LBP 等

温度設定 Max. 290℃


セラミックボディ



US-828AXAB-S



US-828AXAB-S



US-828AXBB-S

仕様

電気定格(抵抗負荷)	Aタイプ: AC 250V MAX. 16A (Min. 200mA) Kタイプ: DC 48V MAX. 1A (Min. DC 5V 1mA)
温度設定範囲(一点固定)	220~290℃
温度公差(動作温度)	±10℃以上
回路抵抗(初期値)	Aタイプ: 50mΩ以下、Kタイプ: 20mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC 500V/メガーにて]
耐電圧	Aタイプ: AC1,500V/1分間、Kタイプ: AC 1,200V/1分間
耐熱性	300℃
耐寒性	-20℃
開閉耐久性(S.O.D.仕様時)	1回以上 [定格負荷にて]

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

※S.O.D. (シングルオペレーションデバイス) 温度ヒューズ同様1回のみ動作

モデルコード

US828□□□B-S

カバー形式 — B: アルミニウム

端子型式 — A: ピン端子
B: スリーブ端子 (AWG14 to 16 対応)

接点型式 — X: 温度上昇により "OFF"

接点材質 — A: Ag 合金接点 (Aタイプ)
K: Au メッキ接点 (特殊仕様) (Kタイプ)

外形寸法図

